

## VENICUTD04 (VENICUT54BL)



GUANTE TEJIDO DELTANOCUT® - DOBLE IMPREGNACIÓN DE NITRILO - GALGA 13

Ref. VECUTD04



### Características del producto

Fibra de altas prestaciones DELTAnocut®. Doble impregnación de nitrilo. Galga 13.

Soporte: Fibras DELTAnocut®.

Impregnación: nitrilo.

**COLOR**

Negro

**TALLA**

08, 09, 10, 11

## Usos del producto - Riesgos



CORTE



Desgaste



PERFORACIÓN

Obras públicas

Edificación

Reformas obra-Artesanos

Química-Petroquímica

Automóvil

Mantenimiento

Transporte-Transporte marítimo

Industria minera

Otras industrias de extracción

Pesca  
Tratamiento de residuos

Temporeros-Educación

Agricultura / Industria forestal /

## Los productos + - Beneficios para el usuario



Doble impregnación de nitrilo para el trabajo en medios oleosos

Primera impregnación de nitrilo liso: impermeable a los aceites  
Segunda impregnación de espuma de nitrilo: buena adherencia

Alta impregnación

Muy buena protección de la mano  
Mayor vida útil del guante



Nivel de corte D

## Certificaciones - Normas



REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Exigencias generales

EN388:2016+A1:2018 Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma)



3: Resistencia a la abrasión (de 1 a 4)

X: Resistencia al corte (de 1 a 5)

4: Resistencia al desgarro (de 1 a 4)

3: Resistencia a la perforación (de 1 a 4)

D: Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F).



USA STANDARDS



ANSI-ISEA 105:2016 Protección de la mano

A4: Resistencia al corte por objetos afilados (de A1 a A9)

## Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA		
VECUTD04NO08	00	Negro	08	60	12
VECUTD04NO09	3295249211097	Negro	09	60	12
VECUTD04NO10	3295249211103	Negro	10	60	12
VECUTD04NO11	00	Negro	11	60	12