

Ficha técnica

MIAMIS1P - MIAMI S1P SRC (MIAMISPGB)

Designación:

CALZADO BAJO DE POLIÉSTER ALGODÓN - S1P SRC



Descriptivo:

Calzado gama LIGHT WALKERS. Caña : Poliéster y algodón. Plantilla interior: Amovible - Poliamida sobre EVA. Suela: inyectada, PU mono-densidad. Suela antiperforación y puntera de protección : Acero inoxidable.

Materiales:

Ver descripción

Instrucciones de uso:

Calzado de seguridad de uso profesional. Calzado de uso general, adaptado a los trabajos exteriores (Obra ligera : Construcción, Spacios verdes) o a los trabajos interiores (Industria ligera, servicios). Calzado de seguridad S1P SRC, clase I, calzado bajos . Calzado con punteras de seguridad para protección contra impactos de un nivel de energía equivalente a 200J y contra la compresión bajo una carga máxima de 15 kN. Calzado equipado con suelas anti-perforación (P). Calzado antiestático(A), con absorción de energía en el talón (E). Calzado anti-deslizante por todos los tipos de suelos duros para usos polivalentes en interiores o exteriores (SRC). Suela de marcha resistente a los hidrocarburos (FO).

Límites de uso:

La garantía DELTAPLUS® se aplica únicamente a los zapatos en buen estado, utilizados sin agregado de accesorios pudiendo provocar una modificación o mediate utilización no resguardada. No utilizar fuera de su ámbito de utilización, definido en las instrucciones de arriba. Estos zapatos se suministran con una suela amovible de limpieza. Los ensayos han sido realizados con esta última colocada en los zapatos. Por consiguiente, estos zapatos debe ser llevados con la suela de limpieza. Sólo debe ser reemplazada por una suela comparable suministrada por Delta Plus. Estos zapatos no contienen sustancias conocidas como susceptibles de provocar alergias en las personas sensibles.

Instrucciones de almacenamiento:

Almacenamiento en el envase de origen, al resguardo de la luz y de la humedad.

Instrucciones de limpieza / de mantenimiento:

Después de cada utilización, dejar los zapatos sin envolver en un sitio ventilado y alejado de una fuente de calor. Para quitar la tierra y el polvo, emplear un cepillo que no sea metálico. Para quitar las manchas, utilizar un trapo mojado, con jabón si es preciso. Para embetunar los zapatos, emplear un producto standard siguiendo las instrucciones del fabricante.

Cualidades técnicas:

Calzado de seguridad S1P SRC clase I, de conformidad con las exigencias esenciales de la Directiva Europea 89/686 relativa a ergonomía, inocuidad, comodidad, ventilación y flexibilidad y a las normas EN ISO 20344:2011 y EN ISO 20345:2011.

S1P SRC (Resistencia al deslizamiento sobre Suelo de cerámica y de acero, todos los tipos de suelos duros para usos polivalentes en interiores o exteriores).

- **EN ISO** Equipo de protección individual. Calzado de seguridad.

Ficha técnica

MIAMIS1P - MIAMI S1P SRC (*MIAMISPGB*)

20345:2011

S1P : Exigencias adicionales particulares

SRC : Resistencia al deslizamiento